

Technisches Merkblatt

Bio-Spachtelmasse in Pulverform

Verwendungszweck:

Die Bio-Spachtelmasse von ecofave ist eine natürliche Reparatur- und Glättespachtel für Innenräume in Pulverform. Sie wird in Deutschland aus dem Kalk der Alpen ohne Konservierungsmittel oder andere künstliche Zusätze hergestellt. Diese Spachtelmasse wird verwendet, um Risse, Löcher und Fugen zu verspachteln.

Eigenschaften:

- anwenderfreundlich
- schimmelpilzhemmend
- desinfizierend
- auf null ausziehbar
- lösemittel-, weichmacher- und konservierungsmittelfrei
- ohne Zement
- naturweiß

Volldeklaration Inhaltsstoffe:

Kalkhydrat, Naturgips, Dolomit, Kreide, Buchenholz-Zellulose.

VOC-Gesetzgebung:

Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a) liegt bei 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 0 g/l VOC.

Verarbeitungstemperaturen:

Verarbeitung und Trocknung nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +7°C.

Sicherheitsratschläge:

ecofave Bio-Spachtelmasse reagiert alkalisch (pH-Wert >12). Beim Anrühren der Pulverspachtel solltest du eine FFP2-Maske tragen. Augen und empfindliche Hautstellen solltest du vor Spritzern schützen (Kalk ist reizend). Spritzer solltest du sofort mit reichlich klarem Wasser abwaschen. Beachte allgemeine Hygieneregeln (siehe Sicherheitsdatenblatt).

Anwendung der ecofave Bio-Spachtelmasse:

1. Vorbereitung des Untergrunds:

Der Untergrund muss fest, trocken, fett- und staubfrei sein. Tapetenleim und Leimfarbe müssen gründlich abgewaschen werden.

2. Anrühren der Pulverspachtel:

Fülle sauberes kaltes Wasser in ein Gefäß. Streue die Pulverspachtel ein und rühre sie mit einem elektrischem Rührgerät klumpenfrei auf (ca. 2-3 Minuten). Nach einer Standzeit von ca. 5 Minuten nochmals kurz aufrühren. Jetzt kannst du mit der fertigen Masse spachteln.

Mischverhältnis:

400 g Pulver mit 0,25 Liter Wasser.

2 kg Pulver mit 1,25 Liter Wasser.

3. Spachteln

Du kannst die Spachtelmasse mit einer Spachtel oder Glättekelte auftragen. Der Auftrag pro Schicht darf maximal 5mm betragen. Bei Bedarf kannst du eine weitere Schicht nach vollständiger Trocknung der vorherigen Schicht auftragen.

Reinigung der Werkzeuge:

Du solltest alle Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Entsorgung:

Die getrockneten Spachtelmassereste im Restmüll entsorgen.

Lagerung:

In Pulverform ist die Bio-Spachtelmasse in einem trockenen und kühlen, aber frostfreien Raum mindestens drei Jahre lagerfähig. In angerührtem Zustand taggleich aufbrauchen.

Dieses Merkblatt dient der Information. Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.